

大屏幕温湿度仪

- 适用于实验室、农业大棚、车间、仓库、工业现场、配电机房、畜牧业室内环境等多种场景
- 高清LED大屏显示: 温度、湿度、时间
- 温湿度超限声光报警: 蜂鸣器报警, 数字/指示灯闪烁报警
- 安装方式: 壁挂式、吊环式



0314-H533A-U



0314-H533B-U

技术参数

型号	0314-H323A-U	0314-H323B-U	0314-H423A-U	0314-H423B-U	0314-H533A-U	0314-H533B-U	0314-H643A-U	0314-H643B-U
外形尺寸	300×200×36mm		400×265×36mm		500×300×36mm		600×400×36mm	
传感器类型	一体式	分体式	一体式	分体式	一体式	分体式	一体式	分体式
功耗	5W		5W		9W		10W	
重量	1.3Kg		2Kg		3Kg		4Kg	
传感器	一体式: 塑料探头保护罩 (不防尘、不防水) 分体式: 金属探头保护罩 (防尘、防水), 引线标配1米 (可定制, 限20米内)							
温度测量范围	一体式: -20°C~60°C 分体式: -40°C~85°C							
温度分辨率	一体式: 0.1°C (处于0°C~60°C), 其他范围1°C 分体式: 0.1°C (处于0°C~85°C), 其他范围1°C							
温度准确度	一体式: ±0.5°C (处于0°C~60°C), 其他范围±2°C 分体式: ±0.5°C (处于0°C~85°C), 其他范围±2°C							
湿度测量范围	5%RH~95%RH							
湿度分辨率	0.1%RH							
湿度准确度	±3%RH (@25°C)							
长期稳定性	温度≤0.1°C/年 湿度≤1%RH/年							
重复性	温度≤0.1°C 湿度≤0.5%RH							
采样速度	1秒							
响应时间	3分钟达到最终值的90%							
时间精度	±15秒/月 (@25°C±2°C)							
供电电源	AC100~240V (50/60Hz)							
电源线长	1.8米							
工作条件	温度: -20°C~60°C 湿度: 5%~95% (无冷凝)							

标准配置

主机 (含传感器)	1个
-----------	----