


笔式电导率/TDS/盐度计

型号 0412-EB32

- 符合国家计量检定规程
- 可测电导率、TDS、盐度3种参数
- 适用于水质检测、水产养殖、食品加工、科研等领域
- 同系列电极可相互更换
- 带自动温度补偿功能
- 带读数稳定、锁定功能
- 带背光灯,在任何光线环境下都能正常使用
- 自动关机
- 探头防护等级: IP67
- 外形轻巧,便于携带,操作方便



铂黑针电极(标配)



同系列电极可相互更换

技术参数

测量范围	电导率 0~200.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0~2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0~20.00mS/cm
	TDS 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt
	盐度 0~10.00ppt
	温度 0~50°C
分辨率	电导率 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.01mS/cm
	TDS 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt
	盐度 0.01ppt
	温度 0.1°C
精度	电导率 $\pm 1\%$ FS
	温度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$
校正方式	1~3点
电源	4节7号电池
尺寸	178×40×40mm
重量	133g

标准配置

主机	1个
标准溶液	2瓶
测量杯	2个
挂绳	1根
7号电池	4节
铂黑针电极	1个