

# 单一气体检测仪

IP65  
防尘防水

- 符合国家计量检定规程
- 默认检测可燃气体 (EX, 如甲烷, 丙烷, 氢气等)、氧气 (O<sub>2</sub>)、一氧化碳 (CO) 或硫化氢 (H<sub>2</sub>S), 支持超过30种气体传感器, 可定制检测一氧化氮、氨气、磷化氢等有毒气体
- 可自定义报警点, 报警模式: 声音、灯光、振动
- 可自定义校准点
- 采样方式: 自然扩散
- 传感器高浓度保护
- 可存储500条报警记录
- 开机自检
- 背光显示
- 语言: 中文, 英文
- 低电量指示
- 防爆等级: Ex ib IIC T4 Gb



标定罩 (标配)



0611-SG01-Y

## 技术参数

型号	0611-SG01-Y	0611-SG02-Y	0611-SG03-Y	0611-SG04-Y
检测气体	可燃气体/EX	氧气/O <sub>2</sub>	一氧化碳/CO	硫化氢/H <sub>2</sub> S
测量范围	0-100%LEL	0-30%vol	0-1000ppm	0-100ppm
分辨率	1%LEL	0.1%vol	1ppm	1ppm
精度	±5%FS			
响应时间	T <sub>90</sub> <60s			
工作环境	温度: -10°C~55°C; 湿度: <95%RH, 无结露			
传感器寿命	2年 (视具体使用环境而定)			
电源	3.7V 可充电锂电池, 工作时间>8h			
尺寸(长×宽×高)	124×60×46mm			
重量	205g			

## 标准配置

主机	1个
标定罩	1个
电源适配器和充电线	1套