

## 四合一气体检测仪 型号 0612-MG04-Y

IP64  
防尘防水

- 符合国家计量检定规程
- 可灵活组合定制检测超过30种气体, 如一氧化氮、氨气、氯气等气体
- 可自定义报警点, 报警模式: 声音、灯光、振动
- 可自定义校准点
- 采样方式: 扩散式
- 开机自检
- 背光显示
- 低电量指示
- 防爆等级: Ex ib IIB T3 Gb



标定罩 (标配)

### 技术参数

检测气体	可燃气体/EX	氧气/O <sub>2</sub>	一氧化碳/CO	硫化氢/H <sub>2</sub> S
量程	0~100%LEL	0~30.0%VOL	0~1000ppm	0~100ppm
分辨率	1%LEL	0.1%VOL	1ppm	1ppm
示值误差	±5%FS	±0.7%VOL	±5ppm或±10%	±2ppm或±10%
响应时间	≤30s	≤20s	≤60s	≤60s
传感器寿命	2年	5年	2年	2年
工作环境	-20°C~50°C, <95%RH, 无结露			
电源	3.7V可充电锂电池, 工作时间≥8h			
尺寸 (长×宽×高)	131×61×44mm			
重量	196g			

\*传感器实际使用寿命视具体使用环境而定

### 标准配置

主机	1个
标定罩	1个
电源适配器	1个