

数显卡尺

数据传输



1117-501

带数据接口(数据线型号7315-22, 7302-22, 选配)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e
1117-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm	420	18	56	24	100	20
1117-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm	675	18	56	24	100	20
1117-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm	675	18	56	24	150	20
1117-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm	770	18	56	24	100	20
1117-802	0-800mm/0-32"	±0.07mm	1025	24	67	31	150	20
1117-1002	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	1220	24	67	31	150	20

- 符合JJG通用卡尺国家计量检定规程
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 设置初始值
- CR2032电池
- 不锈钢尺身

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e
1117-301WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm	420	18	56	24	100	20
1117-501WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	675	18	56	24	100	20
1117-502WL	0-500mm/0-20"	±0.06mm	675	18	56	24	150	20
1117-601WL	0-600mm/0-24"	±0.05mm	770	18	56	24	100	20

