



1136-501

带数据接口(数据线型号7315-22, 7302-22, 选配,
仅适用于c=24mm和c=31mm的卡尺)

(mm)

型号	测量范围	精度	a	b	c	d	e	L
1136-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm	18	45	24	100	20	420
1136-451	0-450mm/0-18"	±0.05mm	18	45	24	100	20	625
1136-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	45	24	100	20	675
1136-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm	18	45	24	150	20	675
1136-503	0-500mm/0-20"	±0.06mm	24	60	31	200	20	675
1136-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	45	24	100	20	770
1136-1002	0-1000mm/0-40"	±0.07mm	24	60	31	150	20	1220
1136-1502	0-1500mm/0-60"	±0.11mm	24	60	42	150	20	1780
1136-2002	0-2000mm/0-80"	±0.14mm	24	60	42	150	20	2290

- 符合JJG通用卡尺国家计量检定规程
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 设置初始值
- CR2032电池
- 不锈钢尺身

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围	精度	a	b	c	d	e	L
1136-301WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm	18	45	24	100	20	420
1136-451WL	0-450mm/0-18"	±0.05mm	18	45	24	100	20	625
1136-501WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	45	24	100	20	675
1136-502WL	0-500mm/0-20"	±0.06mm	18	45	24	150	20	675
1136-601WL	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	45	24	100	20	770

