

数据
传输

测头不旋转

- 符合企业标准
- 用于测量狭窄凹槽的直径等
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 直进式, 测头不旋转
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输, 自动关机, 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 数据传输线(型号**7315-31, 7302-30**)

直进式数显薄片千分尺



3532-25AC

(mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	b
3532-25AC	0-25mm/0-1"	A	±4μm	57	32
3532-50AC	25-50mm/1-2"	A	±4μm	82	44.5
3532-75AC	50-75mm/2-3"	A	±5μm	107	57
3532-100AC	75-100mm/3-4"	A	±5μm	132.6	69.5
3532-125AC	100-125mm/4-5"	A	±6μm	158	82
3532-150AC	125-150mm/5-6"	A	±6μm	183.4	94.5
3532-175AC	150-175mm/6-7"	A	±7μm	208.8	107
3532-25BAC	0-25mm/0-1"	B	±4μm	57	32
3532-50BAC	25-50mm/1-2"	B	±4μm	82	44.5
3532-75BAC	50-75mm/2-3"	B	±5μm	107	57
3532-100BAC	75-100mm/3-4"	B	±5μm	132.6	69.5
3532-125BAC	100-125mm/4-5"	B	±6μm	158	82
3532-150BAC	125-150mm/5-6"	B	±6μm	183.4	94.5
3532-175BAC	150-175mm/6-7"	B	±7μm	208.8	107

