

内置蓝牙  
(可选不带蓝牙)

IP67  
防尘防水

数据  
传输

注意: 环境温度14°C  
以下不可使用



# 枪式数显三点内径千分尺

INSIZE PLUS

检验证书




3607-20


显示屏可旋转




- 符合JJF测量内尺寸千分尺国家计量技术规范
- 显示屏可旋转, 方便读数
- 快速测量, 测力稳定
- 防尘/防水等级: IP67
- 分辨率: 0.001mm/0.00005", 可切换为0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 公/英制转换, 设置初始值(可存储四组)
- 数据传输
- CR2032电池, 自动关机
- 千分尺和环规均带生产厂检验证书
- 内置蓝牙4.0无线传输模块, 可与电脑(带蓝牙设备)、手机、平板等连接, 输出键盘信号
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)



A型  
6-12.5mm, 三点式  
钢测量面



B型  
12.5-50mm, 三点式  
硬质合金测量面



C型  
50-300mm, 三点式  
硬质合金测量面

套装(每套只配一个枪式手柄)

型号	测量范围	包含的千分尺测头	校对环规(标配)
3606-102*	6-10mm	6-8mm, 8-10mm	Ø8mm
3606-203*	10-20mm	10-12.5mm, 12.5-16mm, 16-20mm	Ø12.5mm, Ø20mm
3606-205*	6-20mm	6-8mm, 8-10mm, 10-12.5mm, 12.5-16mm, 16-20mm	Ø8mm, Ø12.5mm, Ø20mm
3606-503*	20-50mm	20-25mm, 25-35mm, 35-50mm	Ø20mm, Ø35mm
3606-1003*	50-100mm	50-65mm, 65-80mm, 80-100mm	Ø65mm, Ø80mm
3606-1006*	20-100mm	20-25mm, 25-35mm, 35-50mm, 50-65mm, 65-80mm, 80-100mm	Ø20mm, Ø35mm, Ø65mm, Ø80mm
3606-1502*	100-150mm	100-125mm, 125-150mm	Ø125mm
3606-2002*	150-200mm	150-175mm, 175-200mm	Ø175mm
3606-2004*	100-200mm	100-125mm, 125-150mm, 150-175mm, 175-200mm	Ø125mm, Ø175mm


\*带生产厂检验证书

待续

型号	测量范围	精度	类型	校对环规(标配)	L	a	b	c
3607-8*	6-8mm/0.250"-0.313"	4μm	A	Ø8mm	60	1.6	—	2.8
3607-10*	8-10mm/0.313"-0.375"	4μm	A	Ø8mm	60	1.6	—	3
3607-12*	10-12.5mm/0.375"-0.500"	4μm	A	Ø12.5mm	62	1.9	—	4
3607-16*	12.5-16mm/0.500"-0.625"	4μm	B	Ø12.5mm	63	0.5	6.3	4.5
3607-20*	16-20mm/0.625"-0.750"	4μm	B	Ø20mm	63	0.5	8.3	5.5
3607-25*	20-25mm/0.750"-1.000"	4μm	B	Ø20mm	67	0.5	11.4	8.7
3607-35*	25-35mm/1.000"-1.375"	4μm	B	Ø35mm	67	0.5	13	10
3607-50*	35-50mm/1.375"-2.000"	4μm	B	Ø35mm	80	0.5	18.3	15
3607-65*	50-65mm/2.000"-2.625"	5μm	C	Ø65mm	81	0.5	19	15
3607-80*	65-80mm/2.625"-3.250"	5μm	C	Ø65mm	81	0.5	19	15
3607-100*	80-100mm/3.250"-4.000"	5μm	C	Ø80mm	101	0.5	24	20
3607-125*	100-125mm/4.000"-5.000"	6μm	C	Ø125mm	116	0.2	29.4	25
3607-150*	125-150mm/5.000"-6.000"	6μm	C	Ø125mm	116	0.2	29.4	25
3607-175*	150-175mm/6.000"-7.000"	7μm	C	Ø175mm	116	0.2	29.4	25
3607-200*	175-200mm/7.000"-8.000"	7μm	C	Ø175mm	116	0.2	29.4	25
3607-225*	200-225mm/8.000"-9.000"	8μm	C	Ø225mm	116	0.2	29.4	25
3607-250*	225-250mm/9.000"-10.000"	8μm	C	Ø225mm	116	0.2	29.4	25
3607-275*	250-275mm/10.000"-11.000"	9μm	C	Ø275mm	116	0.2	29.4	25
3607-300*	275-300mm/11.000"-12.000"	9μm	C	Ø275mm	116	0.2	29.4	25

\*带生产厂检验证书

深度定位环(7362系列, 选配)



3606-203 (每套只配一个枪式手柄)

延长杆(选配)

型号	长度	适用的千分尺测头
7361-63	63mm	6-10mm
7361-76	76mm	10-12.5mm
7361-100	100mm	12.5-20mm
7361-150	150mm	20-50mm
7361-1501	150mm	50-300mm

延长杆(选配)

