

齿轮外测千分尺

←INSIZE→PLUS


检验证书

注意：标准杆选配




3636-25A

- 符合企业标准
- 用于测量齿轮跨棒距
- 分度值: 0.01mm
- 无声棘轮测力
- 可选附件: 球测头(7383系列), 圆柱测头(7393系列), 标准杆(型号7386)



圆柱测头(选配)



(mm)

型号	测量范围	精度	L	b	ØD
3636-25A*	0-25mm	3µm	62	34	20
3636-50A*	25-50mm	3µm	87	46	20
3636-75A*	50-75mm	4µm	112	60	20
3636-100A*	75-100mm	4µm	139	72	20
3636-125A*	100-125mm	5µm	164	85	20
3636-150A*	125-150mm	5µm	190	97	20
3636-175A*	150-175mm	5µm	215	110	20
3636-200A*	175-200mm	5µm	240	122	20

*带生产厂检验证书

(mm)

型号	测量范围	精度	L	b	ØD
3636-225A*	200-225mm	6µm	264	135	20
3636-250A*	225-250mm	6µm	290	148	20
3636-300A*	250-300mm	6µm	325	165	24
3636-350A*	300-350mm	7µm	370	190	24
3636-400A*	350-400mm	7µm	430	220	24
3636-450A*	400-450mm	8µm	475	250	24
3636-500A*	450-500mm	8µm	530	273	24
3636-550A*	500-550mm	9µm	570	291	24
3636-600A*	550-600mm	9µm	630	323	24