

数据传输

IP65
防尘防水

注意: 标准杆选配

直进式, 测头不旋转

测量速度快
套筒转动一圈, 测头进给2mm

直进式数显刀口千分尺


INSIZE PLUS

检验证书

- 符合企业标准
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 重复性: 1 μ m, 测力: 5-10N
- 棘轮套测力
- 直进式测头
- 套筒转动一圈, 测头进给2mm, 测量速度快
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件: 标准杆(型号7386), 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)



3671-30A



(mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	a	b
3671-30A *	0-30mm/0-1.18"	A	4 μ m	63	195	30
3671-55A *	25-55mm/0.98-2.17"	A	4 μ m	88	228	44
3671-30B *	0-30mm/0-1.18"	B	4 μ m	63	195	30
3671-55B *	25-55mm/0.98-2.17"	B	4 μ m	88	228	44

*带生产厂检验证书

