

石油钻具接头螺纹量规

有API生产许可证书

- 符合API 7-2旋转台肩式螺纹连接的加工和测量规范
- 用于检测旋转台肩螺纹



4177-23

数字型螺纹量规

型号	量规代号	被测螺纹牙型	每英寸牙数	锥度	牙型角	基面上的螺纹中径
4177-10	NC10	V-0.055	6	1:8	60°	27.000mm
4177-12	NC12	V-0.055	6	1:8	60°	32.121mm
4177-13	NC13	V-0.055	6	1:8	60°	35.331mm
4177-16	NC16	V-0.055	6	1:8	60°	40.869mm
4177-23	NC23	V-0.038R	4	1:6	60°	59.817mm
4177-26	NC26	V-0.038R	4	1:6	60°	67.767mm
4177-31	NC31	V-0.038R	4	1:6	60°	80.848mm
4177-35	NC35	V-0.038R	4	1:6	60°	89.687mm
4177-38	NC38	V-0.038R	4	1:6	60°	96.723mm
4177-40	NC40	V-0.038R	4	1:6	60°	103.429mm
4177-44	NC44	V-0.038R	4	1:6	60°	112.192mm
4177-46	NC46	V-0.038R	4	1:6	60°	117.500mm
4177-50	NC50	V-0.038R	4	1:6	60°	128.059mm
4177-56	NC56	V-0.038R	4	1:4	60°	142.646mm
4177-61	NC61	V-0.038R	4	1:4	60°	156.921mm
4177-70	NC70	V-0.038R	4	1:4	60°	179.146mm
4177-77	NC77	V-0.038R	4	1:4	60°	196.621mm

正规型螺纹量规

型号	量规代号	被测螺纹牙型	每英寸牙数	锥度	牙型角	基面上的螺纹中径
4177-2R	2 3/8 REG	V-0.040	5	1:4	60°	60.080mm
4177-21R	2 7/8 REG	V-0.040	5	1:4	60°	69.605mm
4177-3R	3 1/2 REG	V-0.040	5	1:4	60°	82.293mm
4177-4R	4 1/2 REG	V-0.040	5	1:4	60°	110.868mm
4177-5R	5 1/2 REG	V-0.050	4	1:4	60°	132.944mm
4177-6R	6 5/8 REG	V-0.050	4	1:6	60°	146.248mm
4177-7R	7 5/8 REG	V-0.050	4	1:4	60°	170.549mm
4177-8R	8 5/8 REG	V-0.050	4	1:4	60°	194.731mm

贯眼型螺纹量规

型号	量规代号	被测螺纹牙型	每英寸牙数	锥度	牙型角	基面上的螺纹中径
4177-3H	3 1/2 FH	V-0.040	5	1:4	60°	94.844mm
4177-4H	4 1/2 FH	V-0.040	5	1:4	60°	115.113mm
4177-5H	5 1/2 FH	V-0.050	4	1:6	60°	142.011mm
4177-6H	6 5/8 FH	V-0.050	4	1:6	60°	165.598mm

内平型螺纹量规

型号	量规代号	被测螺纹牙型	每英寸牙数	锥度	牙型角	基面上的螺纹中径
4177-5F	5 1/2 IF	V-0.065	4	1:6	60°	157.201mm