


正置金相显微镜



蓝色滤光片(标配)



磨砂玻璃滤光片(标配)



5102-M600

- 符合金相显微镜国家机械行业标准
- 无限远光学系统, 可实现透反射独立照明, 偏光观察、暗场观察等功能
- 采用柯勒照明方式, 视场照明均匀
- 40X, 60X弹簧型物镜, 可避免碰撞损坏

技术参数

型号	5102-M600(配明场物镜)				5102-M600BD(配明/暗场物镜)			
照明光源	6V/30W(透射照明)		6V/30W(反射照明)		12V/30W(透射照明)		12V/50W(反射照明)	
物镜(无限远平场消色差)	5X(明场)	10X(明场)	40X(明场)	60X(明场)	5X(明/暗场)	10X(明/暗场)	20X(明/暗场)	40X(明/暗场)
工作距离	26.1mm	20.2mm	3.98mm	3.18mm	9.70mm	9.30mm	7.20mm	3.00mm
数值孔径	0.12	0.25	0.60	0.70	0.12	0.25	0.40	0.70
放大倍率	50X~600X				50X~400X			
目镜(大视场)	10X(视场: Ø22mm)							
工作台	X-Y双层移动							
	尺寸: 210×140mm							
	行程: 75x50mm							
瞳距调节范围	53~75mm							
屈光度调节	±5屈光度(一个目镜可调节)							
电源	220V, 50/60HZ							
尺寸(长×宽×高)	456×260×498mm							
重量	11kg							

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
滤色片(蓝色/磨砂玻璃)	各1个

可选附件

明/暗场物镜(5102-M600BD)	PL50X	5101-M-BD50X
	PL60X	5101-M-BD60X
	PL80X	5101-M-BD80X
	PL100X	5101-M-BD100X
10X分划目镜(分度值0.1mm)	5101-M-EPD10X	

明场物镜(5102-M600)	PL20X	5101-M-OB20X
	PL50X	5101-M-OB50X
	PL80X	5101-M-OB80X
	PL100X	5101-M-OB100X
数码相机	ISM-CM20, ISM-CM63, ISM-ZS70	
相机接口	5101-M-ADAPTER	

*使用数码相机时, 必须选配相机接口