


正置金相显微镜 型号 5105-M800



蓝色滤光片(标配)

- 符合金相显微镜国家机械行业标准
- 可实现明场、暗场、偏光、微分干涉等观察方式, 配大功率透射双光路科勒照明系统



技术参数

放大倍率	50X~1000X						
目镜(大视场)	10X(视场: Ø22mm)						
物镜(平场消色差)	5X(明暗场)	10X(明暗场)	20X(明暗场)	40X(明场)	50X(明暗场)	100X(明场、油性)	100X(明暗场、干性)
数值孔径	0.12	0.25	0.40	0.65	0.75	1.25	0.8
工作距离	12.0mm	10.0mm	4.30mm	0.54mm	0.32mm	0.13mm	2.00mm
工作台	X-Y双层移动, 尺寸: 186×138mm, 行程: 74×50mm						
透射照明光源	24V/100W卤素灯泡, 亮度可调 含蓝色滤光片						
反射照明光源	24V/100W卤素灯泡, 亮度可调 含绿、蓝、黄滤色片和磨砂玻璃						
瞳距调节范围	48~75mm						
屈光度调节	±5屈光度(1个目镜可调节)						
电源	110/220V, 50/60HZ						
尺寸(长×宽×高)	647×268×376mm						
重量	18kg						

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
载物平板	1个
载玻片	1个
蓝色滤光片	1个

可选配件

明场物镜	平场消色差2.5X(焦距: 11.7mm)	5105-M-OB2.5X
明暗场物镜	平场消色差40X(焦距: 2.90mm)	5105-M-BD40X
微分干涉物镜*	20X	5105-M-DIC20X
	100X	5105-M-DIC100X
矩形玻璃工作台		5105-M-STAGE
起偏镜和检偏镜		5105-M-POA
数码相机**		ISM-CM20, ISM-CM63, ISM-ZS70
中继镜0.75X		ISM-AD-0D75
中继镜1X		ISM-MAS-1X ADAPTER

*使用微分干涉物镜时, 必须选配5105-M-POA使用

**使用数码相机时, 必须选配中继镜