

正置金相显微镜

型号 5110-M900



可选配相机(包含软件)和电脑

- 符合金相显微镜国家机械行业标准
- 无限远色差校正光学系统
- 无限远铰链三目观察筒
- 采用透反射两用机架, 低手位粗微同轴调焦机构, 带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置
- 带有亮度记忆功能

技术参数

目镜	高眼点大视野目镜SWH10X-H (视场: Ø23mm, 视度可调)			
物镜 (无限远长工作距半复消色差)	5X (明场)	10X (明场)	20X (明场)	50X (明场)
数值孔径	0.15	0.30	0.45	0.75
工作距离	13.5mm	10.3mm	3.0mm	2.5mm
光学放大倍率	50X~500X (搭配100X选配物镜可达1000X)			
数码放大倍率	100X~1000X (配21.5寸显示器), 搭配100X选配物镜可达2000X			
工作台	X-Y双层移动			
	玻璃工作台尺寸: 101×101mm			
	行程: 75×50mm			
聚光镜	摇出式消色差聚光镜 (数值孔径0.9)			
屈光度调节	±5屈光度 (两个目镜均可调节)			
灯室	10W可调LED灯室, 透、反射通用			
观察筒	反像, 瞳距调节范围: 50~75mm, 两档分光比双目: 三目=100: 0			
电源	电源适配器			
尺寸 (长×宽×高)	255×510×530mm			
重量	25kg			

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
0.5X相机接口	1个

可选配件

相机及软件	ISM-CM63, ISM-KM60, ISM-MP8B, ISM-ZS70
玻璃标尺	ISM-MAS-SCALE
电脑	5110-M-COMPUTER
起偏镜和检偏镜	5110-M-POA
100X无限远长工作距明场半复消色差物镜	5110-M-OB100X