

# 光栅测头集线器



- 集线器可连接**7130**系列和**7134**系列测头使用
- 可选附件: 光栅测头软件(型号: **7130-SOFTWARE**, 可同时连接8个测头)

## 技术参数

型号	7212-4A	7212-8A	7324-HUB4	7324-HUB7	7324-HUB16
连接测头数量	4	8	4	7	16
适用测头型号	7130-12, 7130-12L, 7130-22, 7130-22L, 7130-32, 7130-32L, 7130-42, 7130-42L, 7134-12, 7134-12L, 7134-22, 7134-22L, 7134-32, 7134-32L, 7134-42, 7134-42L		7130-10, 7130-10L, 7130-20, 7130-20L, 7130-30, 7130-30L, 7130-40, 7130-40L, 7134-10, 7134-10L, 7134-20, 7134-20L, 7134-30, 7134-30L, 7134-40, 7134-40L		
连接测头类型	RS485协议		RS232协议		
输出口类型	USB		USB		

## 光栅测头软件(选配)

实时数值显示

实时趋势显示

历史趋势查看和导出

历史数据查看和导出

数据趋势图

软件中可分别设置每个测头上限和下限并实时显示判定结果(红色显示超上差和超下差, 绿色显示合格), 数值置零, 数据采集间隔时间, 趋势线的颜色、类型和线宽, 可查看实时和历史数据并导出Excel报表, 也可查看实时和历史趋势线并导出BMP图像