

交直流数字钳形表

型号 9315-CF210

- 4000位数位显示
- 28mm钳口开口度
- NCV非接触电压探测, 声光报警提示
- 真有效值测量
- 自动量程
- 清零功能
- 数据保持
- 极性显示
- 背光显示
- 低电量指示
- 自动关机
- 安全等级: CAT III 300V/CAT II 600V



红黑表笔 (标配)

标准配置

主机	1个
7号电池	2节
红、黑表笔	各1根

技术参数

功能	量程	分辨率	精度 ("d"型是分辨率)
直流电流	40.00A/400.0A	0.01A/0.1A	±(2.0%+5d)
交流电流*	40.00A/400.0A	0.01A/0.1A	±(2.0%+5d)
直流电压	400.0mV	0.1mV	±(0.7%+3d)
	4.000V/40.00V/400.0V/600V	0.001V/0.01V/0.1V/1V	±(0.5%+2d)
交流电压*	4.000V	0.001V	±(1.0%+5d)
	40.00V/400.0V/600V	0.01V/0.1V/1V	±(0.8%+5d)
交流电压频率	10Hz~60kHz	0.01Hz~0.01kHz	±(0.5%+2d)
电阻	400.0Ω	0.1Ω	±(1.0%+2d)
	4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ	0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(0.8%+2d)
	4MΩ/40MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(2.5%+5d)
电容	40.00nF/400.0nF/4.000μF/ 40.00μF/400.0μF	0.01nF/0.1nF/0.001μF/ 0.01μF/0.1μF	±(4.0%+5d)
	4.000mF/40.00mF	0.001mF/0.01mF	±10.0%
频率	10Hz~10MHz	0.01Hz~0.01MHz	±(0.1%+4d)
占空比	0.1%~99.0%	0.1%	±(3.0%+5d)
二极管测试	开路电压约4V		
通断测试	<30Ω		
电源	2节7号电池		
尺寸	215×75×37mm		
重量	235g		

* 交流电压/电流响应: 45Hz~400Hz, 显示真有效值