

# 多通道智能气动测量仪

## 型号 9440-DP40-C

触摸屏

- 符合气动测量仪国家计量检定规程
- 可存储200万组测量数据
- 可预设10组测头程序,可方便快捷调取
- 可通过USB备份测量数据,程序升级
- 可通过TCP/IP共享数据或组网(定制)
- 对数据进行统计和分析,可显示曲线图, Xbar-R控制图



背面



空气过滤器 (选配)



脚踏开关 (选配)



RS232连接线 (选配)

### 技术参数

显示屏	7.0英寸TFT液晶触摸显示屏	
显示方式	图显, 数显	
通道数量	4*	
量程,精度	量程 (μm)	精度(μm)
	10	0.2
	20	0.4
	50	1
	100	3
分辨率	0.1μm	
测量单位	mm	
气源	干燥洁净, 0.4~0.7MPa	
通讯接口	RS232/USB**	
运行温度	-10~55°C	
电源	220V, 50/60Hz	
外形尺寸 (L×W×H)	240×230×230mm	
重量	5.6kg	

\* 通道数量可定制1~8个

\*\*RS485接口, I/O接口, 以太网通讯接口可根据客户需求定制

### 标准配置

主机	1个
----	----

### 可选配件

空气过滤器	9401-FILTER-A
脚踏开关	9440-FS
RS232连接线	9440-CB
数据传输线 (键盘信号)	7302-9440