

手持式直流电阻测试仪

型号 9650-HA20

- 最大读数: 20000
- 基本准确度: 0.05%
- 3.5英寸液晶屏幕, 背光可调
- 温度补偿
- 全量程短路清零功能
- 比较器功能: 上下限报警
- 数据保持
- 键盘锁定
- 自动关机



测试夹 (标配)

技术参数

功能		量程	分辨率	精度 ("d"是分辨率)
大电流模式	慢速、中速测试	20mΩ	0.01mΩ	±(0.5%+3d)
		200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.01mΩ/0.0001Ω/0.001Ω/0.01Ω/ 0.0001kΩ/0.001kΩ/0.01kΩ	±(0.05%+1d)
		2MΩ	0.0001MΩ	±(0.5%+1d)
		20MΩ	0.01MΩ	±(1%+3d)
	快速测试	20mΩ	0.01mΩ	±(0.5%+5d)
		200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.01mΩ/0.0001Ω/0.001Ω/0.01Ω/ 0.0001kΩ/0.001kΩ/0.01kΩ	±(0.1%+3d)
		2MΩ	0.0001MΩ	±(1%+3d)
		20MΩ	0.01MΩ	±(2%+5d)
小电流模式*	慢速、中速和 快速测试	20mΩ	0.01mΩ	±(0.5%+5d)
		200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.01mΩ/0.0001Ω/0.001Ω/0.01Ω/ 0.0001kΩ/0.001kΩ/0.01kΩ	±(0.1%+3d)
		2MΩ	0.0001MΩ	±(1%+3d)
		20MΩ	0.01MΩ	±(2%+5d)
量程模式		自动量程、手动量程和标称量程		
测试速度		慢速: 3次/秒, 中速: 15次/秒, 快速: 30次/秒		
触发方式		内部触发、手动触发、远程触发		
通讯接口		Mini USB接口, 兼容SCPI指令集		
电源		可充电锂电池 (工作时间≥8个小时), 电源适配器供电		
尺寸		130x210x38mm		
重量		700g		

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
Mini USB通讯电缆	1根
测试夹	1根

可选附件

测试探针	9650-TL
------	---------

* 在使用2MΩ和20MΩ两个量程时, 建议选择大电流模式。