

直流电源(基础型)

型号 9911-PS305

- 四位LED显示
- 输出功率显示
- 输出开关控制
- 面板锁定功能, 防止误操作
- USB输出供电
- 过压保护、过流保护
- 三组预设快捷键



红、黑测试线 (标配)

技术参数

电压	量程	30V
	设定分辨率	10mV
	设定精度	$\leq 0.1\% + 20\text{mV}$
	回读分辨率	10mV
	回读精度	$\leq 0.1\% + 20\text{mV}$
	负载调节率	$\leq 0.1\% + 5\text{mV}$
	电源调节率	$\leq 0.01\% + 5\text{mV}$
	纹波	10mVrms
电流	量程	5A
	设定分辨率	1mA
	设定精度	$\leq 0.2\% + 6\text{mA}$
	回读分辨率	1mA
	回读精度	$\leq 0.2\% + 6\text{mA}$
	负载调节率	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	电源调节率	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	纹波	8mArms
过压保护	0~33V	
过流保护	0~5.5A	
工作条件	温度: 0°C~40°C, 湿度: $\leq 80\%RH$	
存储条件	温度: -20°C~60°C, 湿度: $\leq 80\%RH$	
散热方式	风冷	
电源	AC: 220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz	
尺寸	230x80x150mm	
重量	1.45kg	

标准配置

主机	1个
红、黑测试线	2个