

直流电源

- 四位LED显示
- 电压电流独立控制旋钮
- 输出开关控制
- 面板锁定功能,防止误操作
- 过压保护、过流保护
- 三组预设快捷键



技术参数

型号	9913-PS326	9913-PS3210
额定输出电压	32V	32V
额定输出电流	6A	10A
最大输出功率	192W	320W
电压	设定分辨率	10mV
	设定精度	$\leq 0.1\% + 10\text{mV}$
	回读分辨率	10mV
	回读精度	$\leq 0.1\% + 10\text{mV}$
	负载调节率	$\leq 0.1\% + 5\text{mV}$
	电源调节率	$\leq 0.01\% + 5\text{mV}$
	纹波	$\leq 10\text{mVrms}$
电流	设定分辨率	1mA
	设定精度	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	回读分辨率	1mA
	回读精度	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	负载调节率	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	电源调节率	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	纹波	$\leq 5\text{mArms}$
过压保护	0~33V	0~33V
过流保护	0~7A	0~10.2A
工作条件	温度: 0°C~40°C, 湿度: $\leq 80\%RH$	
存储条件	温度: -20°C~60°C, 湿度: $\leq 80\%RH$	
散热方式	风冷	
电源	110V/220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz	
尺寸	230x80x150mm	
重量	1.47kg	1.96kg

标准配置

主机	1个
红、黑测试线	2个