

直流电源

型号 9914-BP506

- 四位LED显示
- 电压电流独立控制旋钮
- 输出开关控制
- 面板锁定功能, 防止误操作
- USB输出供电
- 过压保护、过流保护
- 三组预设快捷键



技术参数

额定输出电压	0~50V	
额定输出电流	0~6A	
最大输出功率	150W	
电压	设置分辨率	10mV
	设置准确度	≤0.5%+50mV
	回读分辨率	10mV
	回读准确度	≤0.5%+50mV
	负载调节率	≤0.05%+5mV
	电源调节率	≤0.1%+3mV
	纹波	≤5mVrms
电流	设置分辨率	1mA
	设置准确度	≤0.5%+5mA
	回读分辨率	1mA
	回读准确度	≤0.5%+5mA
	负载调节率	≤0.1%+3mA
	电源调节率	≤0.1%+3mA
	纹波	≤20mArms
过压保护	0~55V	
过流保护	0~6.5A	
工作条件	温度: 0°C~40°C, 湿度: ≤75%RH	
存储条件	温度: -20°C~50°C, 湿度: ≤90%RH	
散热方式	风冷	
电源	110V/220V±10%, 50Hz/60Hz	
尺寸	200x80x155mm	
重量	1.23kg	

标准配置

主机	1个
红、黑测试线	1对