

绿光扫平仪 型号 GRL-L340

超出“±5°自动调平”范围，
指示灯闪烁

IP65
防尘防水

- 适用于建筑、装修、管道和设备安装
- 水平或垂直360°旋转绿色光束
- X和Y平面都有±5°电子自动找平范围
- 倾斜大于±5°报警
- X和Y平面都有±5°坡度标注手动找平范围
- 五档可变速度0-600rpm
- 六种扫描模式
- 垂直向上和向下的点
- 远距离使用
- 交直流电两用



探测器(标配)



遥控器(标配)



2号碱性电池支架(标配)



激光眼镜(标配)



三脚架(标配)

应用



水平扫平

垂直扫平

配合探测器使用

技术参数

工作范围	室内50m, 室外可达300m(使用探测器)
自安平范围	±5°
水平/垂直精度	±0.1mm/m
主激光类型	520~540nm, 2级, <1mW
下激光类型	645~655nm, 2级, <1mW
旋转速度	0/60/120/300/600rpm
扫描范围	0/10/45/90/180/360°
设置坡度	X轴: ±5°, Y轴: ±5°
工作温度	-20~50°C
最大遥控距离	20m
遥控器电源	2节7号电池
扫平仪电源	可充电镍氢电池或4节2号电池
探测器电源	1节9V电池
尺寸	210x210x213mm
重量	2.5kg

标准配置

主机(含可充电镍氢电池)	1个
2号电池及支架	1套
探测器	1个
遥控器	1个
激光眼镜	1个
标靶	1个
电源适配器	1个
7号电池	2节
9V电池	1节
三脚架	1个