



- 符合JJG邵氏硬度计国家计量检定规程
- 具备时间保持功能, 时间0~30S可设置
- 1.5寸OLED显示屏
- 满足检定规程测力正反向要求
- 数字位移传感器, 测试精度高
- 具备零点清零功能, 无需校准块
- 具备平均值功能, 平均次数0~9次可设置
- 可选配支架进行高精度的稳定测量
- 符合GB/T 38119, GB/T 2411, GB/T 531, GB/T 38243, ISO 48, ISO 7619, ISO 21509标准

### 技术参数

型号	HDT-ESA	HDT-ESD
硬度单位	邵氏A	邵氏D
适用材料	中硬度的硫化橡胶和热塑性橡胶等	高硬度的硫化橡胶和热塑性橡胶等
硬度范围	0~100HA*	0~100HD*
分辨率	0.2HA	0.2HD
精度	±1HA	±1HD
压头行程	2.5mm	
输出方式	USB数据接口	
电源	内置可充电电池	
尺寸	150×60×50mm	
重量	300g	

### 标准配置

主机	1个
USB线	1个
电源适配器	1个

### 可选配件

数显邵氏硬度计支架	HDT-ES-STD
-----------	------------

\* 当测量结果大于90HA时, 需选用D型邵氏硬度计  
 当测量结果小于20HD时, 需选用A型邵氏硬度计