

手动加高洛氏硬度计 型号 HDT-RH411



- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准



Ø58mm平台 (标配)



Ø150mm平台 (标配)



V形台 (标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



水平仪 (标配)



小V形台 (选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N (10kg)
总试验力	588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	400mm
压头中心至机身距离	160mm
尺寸	540×300×1030mm
重量	140kg

可选配件

硬度块 HRA80~84	HDT-B-HRA
硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC35~55	HDT-B-HRC2
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形台	HDT-RW160-SV

标准配置

主机	1个
Ø58mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm钢球压头	1个
Ø1.5875mm钢球	5个
水平仪	1个
硬度块 HRA80~84	1个
硬度块 HRB88~100	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个
防尘罩	1个