

电动加高洛氏硬度计 型号 HDT-RM421



- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准



Ø58mm平台 (标配)



Ø150mm平台 (标配)



V形台 (标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



水平仪 (标配)



小V形台 (选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N (10kg)
总试验力	588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	自动 (加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	1~60秒
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	400mm
压头中心至机身距离	160mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	540×300×1030mm
重量	140kg

可选配件

硬度块 HRA80~84	HDT-B-HRA
硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC35~55	HDT-B-HRC2
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形台	HDT-RW160-SV

标准配置

主机	1个
Ø58mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm钢球压头	1个
Ø1.5875mm钢球头	5个
水平仪	1个
硬度块 HRA80~84	1个
硬度块 HRB88~100	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个
防尘罩	1个