

# 布氏/洛氏/维氏硬度计 型号 ISH-BRV



- 符合JJG布洛维硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 231, GB/T 4340, GB/T 230, ISO6506, ISO6507, ISO 6508标准



Ø150mm平台  
(用于洛氏, 标配)



Ø60mm平台  
(用于洛氏, 标配)



V形台(用于洛氏, 标配),  
适用于直径4~60mm的  
圆柱工件



小V形台(用于洛氏, 选配),  
适用于直径2~4mm的  
圆柱工件



V形台  
(用于布氏和维氏, 标配)



Ø60mm平台  
(用于布氏和维氏, 标配)



硬度计工作台(选配)

刻度投影屏, 用于洛氏硬度读数



显微镜(用于测量  
布氏和维氏压痕)  
15X目镜

微分筒分度值 0.01mm

物镜2.5X/5X

滑板



视频



加荷/卸荷  
手柄

工作台

试验力  
切换手柄

选择  
硬度单位

## 技术参数

洛氏试验力	初试验力: 98N, 总试验力: 588, 980, 1471N
洛氏分度值	0.5HR
布氏试验力	306, 613, 1839N
维氏试验力	294N
工作台升降	手动
载荷控制	手动
显微镜总放大倍率	37.5X/75X(可切换)
最大试样高度	180mm
压头中心至机身距离	200mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	546×300×767mm
重量	90kg

## 可选附件

硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
硬度块 400~500HV30	HDT-B-HV30D
硬度块 200~300HBW2.5/187.5	HDT-B-HB25A2
小V形台(用于洛氏)	ISH-SMALLANVI
硬度计工作台	HDT-DESK

## 标准配置

主机	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形洛氏压头	1个
金刚石锥形洛氏压头	1个
Ø5mm布氏压头	1个
Ø2.5mm布氏压头	1个
维氏压头	1个
Ø60mm平台(用于洛氏)	1个
Ø150mm平台(用于洛氏)	1个
V形台(用于洛氏)	1个
Ø60mm平台(用于布氏和维氏)	1个
V形台(用于布氏和维氏)	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
硬度块 400~500HV30	1个
硬度块 180~300HBW2.5/187.5	1个
防尘罩	1个