

便携式里氏硬度计(内置蓝牙) 型号 ISH-PHB-BY

数据
传输

内置
蓝牙

检验证书

- 符合JJG里氏硬度计国家计量检定规程
- 根据里氏(HLD), 可转换为维氏(HV)、布氏(HB)、洛氏(HRC和HRB)、肖氏(HS)和拉伸强度(MPa)
- 可浏览99个储存测量值
- 设置测量次数(1~9)以获取平均值
- 带D型冲击装置
- 通过无线方式与打印机连接
- 自动关机
- 符合ASTM A 956标准
- 有线数据传输(键盘信号): USB线连接电脑, 按传输键传输
- 无线数据传输(键盘信号): 内置蓝牙连接电脑或手机, 按传输键传输



硬度块(标配)



小支撑环(标配)



打印机(选配)



数据传输键

技术参数

分辨率	1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa	
测量精度	±6HLD(当HLD=800)	
显示屏显示内容	里氏硬度值(HLD), 转换硬度值, 材料, 冲击方向, 测试次数, 平均值, 日期	
工件要求	最小重量	5kg(直接测量)
		2kg(需固定在重物上)
		0.1kg(需耦合在重物上)
	最小厚度: 5mm	
最小半径: 30mm		
最大粗糙度值(Ra): 1.6μm		
输出方式	蓝牙, USB	
电源	3节7号电池	
尺寸	150×84×28mm	
重量	200g	

标准配置

主机	1个
D型冲击装置	1个
硬度块	1个
USB线	1个
小支撑环	1个
清洁刷	1个

可选配件

打印机	ISH-DS-PRINTER
耦合剂	ISH-COULPLANT
支撑环	页码797
硬度块(D型)	HDT-B-HLD3

通过USB线连接电脑, 可实时上传数据



通过蓝牙连接电脑或手机, 可实时上传数据

