

同轴照明(选配)



分光器(配合相机使用, 选配)



可变光阑(选配)



- 符合体视显微镜国家标准
- 采用无限远平行光学系统, 目镜筒倾角20°, 减轻使用疲劳
- 可选配同轴照明设备, 解决环形照明无法观察到的深孔问题
- 可选配孔径光阑, 得到大景深、高质量图像

技术参数

目镜筒	双目(倾角20°)
目镜(大视场)	10X(视场: Ø22mm)
物镜	0.8X~8X(连续变倍)
变倍比	1:10
瞳距调节范围	55~75mm
屈光度调节	±5屈光度(2个目镜都可调节)
物镜工作距离	78mm
最大工件高度	72mm
照明	LED透射照明和反射照明(亮度可调)
电源	110/220V, 50/60HZ
尺寸(长×宽×高)	240×280×440mm
重量	4.3kg

标准配置

主机	1个
10X目镜	2个
Ø100mm玻璃板	1个
Ø100mm黑板板	1个
防尘罩	1个

可选配件

物镜	0.5X消色差物镜(焦距: 186mm)	ISM-ZS200-OB05X*
	2X平场消色差物镜(焦距: 32.5mm)	ISM-ZS200-OB2X
	0.5X平场复消色差物镜(焦距: 126mm)	ISM-ZS200-APO05X*
目镜	WF15X(视场: Ø16mm)	ISM-ZS200-EP15X
	WF20X(视场: Ø12mm)	ISM-ZS200-EP20X
	WF30X(视场: Ø8mm)	ISM-ZS200-EP30X
加长套筒		ISM-ZS200-ADAPTER
可变光阑		ISM-ZS200-IRD
数码相机**		ISM-CM20, ISM-CM63
同轴照明		ISM-ZS200-COAXIAL
分光器		ISM-ZS200-OBS

* 使用0.5X辅助物镜时, 必须选配加长套筒ISM-ZS200-ADAPTER

** 使用数码相机时, 必须选配分光器