



视频



ISP-A3000E配寻边器

数显箱

- 触摸式按键
- 可将数据通过USB导入到Excel, CAD中
- 可显示图形



ISP-A3000(不配寻边器)



软件光盘(标配)

■ 符合投影仪国家计量校准规范



物镜(选配)



50mm读数尺(选配, 检查放大精度)



300mm校准尺(选配, 与50mm读数尺配合检查放大精度或用于校准测量精度)



教学片(选配, 需垂直工作台夹持)



旋转工作台(选配)



平口钳(选配)










标准胶片(选配, 角度分度值: 1°, 半径分度值: 1mm)



打印机(选配)

## 技术参数

型号		ISP-A3000	ISP-A3000E		
寻边器		不配	标配		
投影屏		直径: Ø300mm			
		旋转范围: 0°~360°, 分辨率: 1"或0.05°			
		参考线: 十字线			
物镜	放大倍率	10X (标配)	20X (选配)	50X (选配)	100X (选配)
	视场	Ø30mm	Ø15mm	Ø6mm	Ø3mm
	焦距	77.7mm	44.3mm	38.4mm	25.3mm
放大误差		±0.08%			
工作台	金属工作台尺寸	400×150mm			
	旋转范围	±15°			
	X-Z轴移动	行程: 200×100mm			
		分辨率: 0.5µm 精度: (4+L/25)µm, L是测量长度(单位: mm)			
	Y轴移动(调焦)	行程: 75mm			
最大载荷	50kg				
照明		透射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节			
		反射光源: 12V/150W卤素灯泡(双光纤照明), 照明亮度及位置可调节			
数显箱	显示	X-Z轴移动坐标, 投影屏旋转角度			
	输出接口	RS232C, USB(与电脑连接, 可将测量数据导入到Excel, CAD中)			
	测量功能		测量点坐标(单点坐标, 两线交点, 线圆交点, 两圆交点)		
			测量线(通过两点或多点)		
			测量圆中心坐标和半径(通过圆周上三点或多点)		
		测量两个对象之间的距离			
		测量角度(通过二条线)			
		坐标转换			
	根据选择点自动判定测量对象并显示结果				
高级功能	编程, 用于批量测量工件				
尺寸(长*宽*高)		1090×830×1010mm			
重量		160kg			

## 标准配置

主机	1个
10X 物镜	1个
脚踏开关	1个
软件及USB线	1个
标准胶片压片	4个
防尘罩	1个

## 可选附件

20X 物镜	ISP-A3000-LEN20X
50X 物镜	ISP-A3000-LEN50X
100X 物镜	ISP-A3000-LEN100X
50mm读数尺	ISP-A3000-SCALE50
300mm校准尺	ISP-A3000-RULE
标准胶片	ISP-A3000-CHART

V形架	ISP-A3000-VBLOCK
旋转工作台	ISP-A3000-RTABLE
平口钳	ISP-A3000-VISE
教学片	ISP-A3000-DEMO
打印机	ISP-A3000-PRINTER