

注意: 仅限于  
顺时针方向使用



# 机械扭矩扳手

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 符合DIN ISO 6789标准
- 符合ASME B 107.300标准
- 棘轮式头部
- 双视窗设计, 清晰的刻度窗
- 防滑手柄
- 推拉式锁紧装置, 操作方便



IST-28WM200C

## 技术参数

型号	IST-28WM25C	IST-28WM50C	IST-28WM60C	IST-28WM100C	IST-28WM150C	IST-28WM200C	IST-28WM300C
扭矩范围 (顺时针)	5~25N.m	10~50N.m	10~60N.m	20~100N.m	30~150N.m	40~200N.m	60~300N.m
精度	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
分度值	0.2N.m	0.5N.m	0.5N.m	0.5N.m	1N.m	1N.m	1.5N.m
方头尺寸 (D)	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
长度	321mm	387mm	387mm	433mm	463mm	491mm	551mm
重量	820g	1000g	1000g	1100g	1200g	1250g	1400g

型号	IST-28WM340C	IST-28WM400C	IST-28WM550C	IST-28WM750C	IST-28WM1000C	IST-28WM1500C
扭矩范围 (顺时针)	60~340N.m	80~400N.m	100~550N.m	150~750N.m	200~1000N.m	300~1500N.m
精度	±3%	±3%	±3% (≤500N.m) ±4% (>500N.m)	±3% (≤500N.m) ±4% (>500N.m)	±3% (≤500N.m) ±4% (>500N.m)	±3% (≤500N.m) ±4% (>500N.m)
分度值	2N.m	2N.m	3N.m	5N.m	5N.m	10N.m
方头尺寸 (D)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
长度	551mm	700mm	807mm	1105mm	1105mm	1260mm
重量	1400g	1650g	3100g	4000g	4000g	4500g