

数显扭矩扳手 (基础型)

检验证书



- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 单位: N.m, lb.in, lb.ft
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 可以设定目标值, 带声光报警(报警指示灯和蜂鸣器):
 - 接近目标值时黄灯亮, 到达目标值时绿灯亮, 超过目标值时红灯亮
 - 接近目标值时间歇报警, 到达目标值时急促报警, 超过目标值时长鸣报警
- 接近目标值时实时显示与目标值的百分比差值
- 无操作时, 2分钟自动关机



技术参数

型号	类型	扭矩范围	精度	分辨率	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-33W20	A型	2~20N.m	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	0.01N.m	1/4"	3节7号电池	393mm	800g
IST-33W30		3~30N.m		0.01N.m	3/8"		405mm	830g
IST-33W50		5~50N.m		0.01N.m	3/8"		445mm	920g
IST-33W100		10~100N.m		0.1N.m	3/8"		475mm	980g
IST-33W200		20~200N.m		0.1N.m	1/2"		515mm	1100g
IST-33W300		30~300N.m		0.1N.m	1/2"		583mm	1250g
IST-33W400	B型	40~400N.m	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	0.1N.m	3/4"		800mm	3300g
IST-33W600		60~600N.m		0.1N.m	3/4"		1050mm	4600g
IST-33W800		80~800N.m		0.1N.m	3/4"		1250mm	5200g
IST-33W1000		100~1000N.m		0.1N.m	3/4"		1250mm	5200g
IST-33W1500		150~1500N.m		1N.m	1"		1265mm	6100g
IST-33W2000		200~2000N.m		1N.m	1"		1265mm	6500g