

自动金相磨抛机(标准型)


型号 MLP-GP260-Y



- ABS外壳及不锈钢标准件, 防腐、防锈、易清洁
- 最多可夹持4个试样 (可选6孔, 最多可夹持6个试样)
- 转动平稳, 噪音低
- 转速无级可调
- 制样压力、时间设定直观
- 带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴, 防止试样过热烧伤组织并随时将磨粒冲刷排走
- 磨抛盘旋转方向可任意选择
- 可更换式磨抛盘
- 磨抛头自动升降




砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)

技术参数

磨抛盘直径	Ø250mm
磨抛盘转速	50~999r/min(无级调速), 150、300r/min(两级定速)
磨抛盘转向	顺时针或逆时针可调
磨抛头转速	50~150r/min(无级调速)
加荷范围	5~60N
制样时间	5~995s
试样直径	Ø30mm(可定制)
气源压力	0.6~0.9MPa
输入电压	AC 220V, 50Hz
输入功率	1.1kW
尺寸	594×795×687mm
重量	98kg

标准配置

主机	1个
金相抛光布	各3片, 共6片(丝绒, 呢绒)
砂纸(耐水)	各20张, 共80张(240, 400, 800, 1200目)
悬浮研磨抛光剂	1瓶(W2.5, 500ml)
喷雾抛光剂	1瓶(W2.5, 350ml)
防粘盘	5片(Ø250mm)
磁性胶垫	1片(Ø250mm)

可选配件

名称	编号	规格
砂纸(耐水)	MLP-SZG □□*	50片/盒, 直径: Ø250mm: 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
	MLP-SZH □□*	
抛光绒布	MLP-CT □□*	直径: Ø250mm
金刚石喷雾抛光剂	MLP-DLA □□*	500ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
金刚石悬浮抛光液	MLP-DSA □□*	350ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
磁性胶垫	MLP-AD2	Ø250mm
防粘盘	MLP-DC2	Ø250mm

*□□为相应的规格, 例如型号**MLP-DLA40**表示粒度为40um的金刚石抛光剂