

## 手动金相磨抛机(标准型)


- ABS外壳及不锈钢标准件,防腐、防锈、易清洁
- 可更换式双磨抛盘,单盘可独立控制,旋转方向任意选择
- 转动平稳,安全可靠,结构紧凑,噪音低
- 四级定速/旋钮无级变速
- 带有水冷却装置,防止试样过热烧伤组织
- 可对金相试样进行粗磨、精磨、粗抛光、精抛光



MLP-GP280-Y




砂纸(标配)



抛光绒布(标配)



磁性胶垫(选配)



防粘盘(选配)

### 技术参数

型号	MLP-GP270-Y	MLP-GP280-Y
磨抛盘直径	Ø203mm	Ø250mm
磨抛盘转速	0-1400r/min(旋钮无级变速)	0-1000r/min(旋钮无级变速)
磨抛盘转向	顺时针或逆时针可调	
定速设置	150r/min,300r/min,600r/min,1000r/min(四级定速)	
输入电压	AC 220V, 50Hz	
输入功率	1.5kW	
外形尺寸	758×785×310mm	
外形尺寸	50kg	

### 标准配置

主机	1个
金相抛光布	3块
砂纸(耐水)	各5张,共20张(240,400,800,1200目)
抛光剂	1瓶

### 可选配件

名称	型号	规格
砂纸(耐水)	MLP-SZ□□* (适用MLP-GP270-Y)	直径: Ø200mm: 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000
	MLP-SZ□□* (适用MLP-GP280-Y)	直径: Ø250mm: 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000
抛光绒布	MLP-CT□□* (适用MLP-GP270-Y)	直径: Ø200mm
	MLP-CT□□* (适用MLP-GP280-Y)	直径: Ø250mm
金刚石悬浮抛光液	MLP-DLA□□*	500ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
金刚石喷雾抛光剂	MLP-DSA□□*	350ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
磁性胶垫	MLP-AD1(适用MLP-GP270-Y)	Ø203mm
	MLP-AD2(适用MLP-GP280-Y)	Ø250mm
防粘盘	MLP-DC1(适用MLP-GP270-Y)	Ø203mm
	MLP-DC2(适用MLP-GP280-Y)	Ø250mm

\*□□为相应的规格,例如型号MLP-SZB120表示120目Ø200mm的无背胶砂纸