

自动金相磨抛机(标准型)

型号 MLP-GP305-Y

手动磨抛盘



- 可更换式双磨抛盘，旋转方向任意选择
- 多试样夹持器，气动单点加载，磨料自动配送
- 磨抛盘、磨抛头转速无级可调
- 带水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，防止试样过热破坏组织并随时将磨粒冲刷排走
- 转动平稳，安全可靠，结构紧凑，噪音低
- ABS外壳及不锈钢标准件，防腐、防锈、易清洁
- 可对金相试样进行粗磨、精磨、粗抛光、精抛光



砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)

技术参数

| | |
|--------|--|
| 磨抛盘直径 | Ø250mm(可订制Ø300mm) |
| 磨抛盘转速 | 50~1000r/min(无级调速), 150r/min, 300r/min(两级定速) |
| 磨抛盘转向 | 顺时针或逆时针可调 |
| 磨抛头转速 | 50~150r/min(无级调速) |
| 加荷范围 | 5~60N |
| 制样数量 | 6个 |
| 制样时间 | 0~995s |
| 试样直径 | Ø30mm(可订制Ø22mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm, Ø45mm, Ø50mm) |
| 压缩空气压力 | 0.6~0.9MPa |
| 输入电压 | 单相220V, 50Hz |
| 输入功率 | 1.1KW |
| 外形尺寸 | 758×785×680mm |
| 净重 | 125kg |

标准配置

| | |
|---------|--|
| 主机 | 1个 |
| 金相抛光布 | 各3片, 共6片(丝绒, 呢绒) |
| 砂纸(耐水) | 各20张, 共100张(250, 240, 400, 800, 1200目) |
| 悬浮研磨抛光剂 | 1瓶(W2.5, 500ml) |
| 喷雾抛光剂 | 1瓶(W2.5, 350ml) |
| 防粘盘 | 3片(Ø250mm) |
| 磁性胶垫 | 2片(Ø250mm) |

可选配件

| 名称 | 编号 | 规格 |
|----------|--|---|
| 砂纸(耐水) | MLP-SZG □□* MLP-SZH □□* | 50片/盒, 直径: Ø250mm: 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 抛光绒布 | MLP-CT □□* | 直径: Ø250mm |
| 金刚石喷雾抛光剂 | MLP-DLA □□* | 500ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25 |
| 金刚石悬浮抛光液 | MLP-DSA □□* | 350ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25 |
| 磁性胶垫 | MLP-AD2 | Ø250mm |
| 防粘盘 | MLP-DC2 | Ø250mm |

*□□为相应的规格, 例如型号**MLP-DLA40**表示粒度为40um的金刚石抛光剂