

自动金相磨抛机(先进型) 型号 MLP-GP406-Y

触屏操作

自定义编程磨抛程序

自动滴加磨抛液



- ABS外壳及不锈钢标准件, 防腐、防锈、易清洁
- 可夹持6个试样(可选4孔)
- 转动平稳, 噪音低
- 转速无级可调
- 制样压力、时间设定直观, 可存储256组磨抛程序
- 带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴, 防止试样过热烧伤组织并随时将磨粒冲刷排走
- 可更换式磨抛盘, 磨抛盘旋转方向可任意选择
- 中心加载和单点加载磨料自动配送
- 磨料自动配送

技术参数

磨抛盘直径	Ø250mm(可定制)
磨抛盘转速	0~1000r/min, 调整增量20rpm, 四级定速: 150r/min, 300r/min, 600r/min, 1000r/min
磨抛盘转向	顺时针或逆时针可调
磨抛头转速	0~150r/min(无级调速)
加荷范围N	5~60(单点加载), 20~200(中心加载)
制样数量	6个
制样时间	0~12小时
试样直径	Ø30mm(可定制)
压缩空气压力	>0.35MPa
程序数量	可存储256组磨抛程序
输入电源	AC 220V, 50HZ, 2.1kW
外形尺寸(W×H×D)	760×706×717mm
重量	126kg

标准配置

主机	1个
金相抛光布	各3片, 共6片(丝绒, 呢绒)
砂纸(耐水)	各20张, 共 80张(240, 400, 800, 1200目)
悬浮研磨抛光剂	1瓶(W2.5, 500ml)
喷雾抛光剂	1瓶(W2.5, 350ml)
防粘盘	5片(Ø250mm)
磁性胶垫	2片(Ø250mm)

可选配件

名称	编号	规格
砂纸(耐水)	MLP-SZG□□* MLP-SZH□□*	50 片/盒, 直径: Ø250mm: 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
抛光绒布	MLP-CT□□*	直径: Ø250mm
金刚石喷雾抛光剂	MLP-DLA□□*	500ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
金刚石悬浮抛光液	MLP-DSA□□*	350ml, 可选粒度(µm): W40, W28, W20, W14, W9, W7, W5, W3.5, W2.5, W1.5, W1.0, W0.5, W0.25
磁性胶垫	MLP-AD2	Ø250mm
防粘盘	MLP-DC2	Ø250mm

*□□为相应的规格, 例如型号**MLP-DLA40**表示粒度为40um的金刚石抛光剂



砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)



砂纸(标配)



分液器(选配)