

# 盐水喷雾试验箱

可定制工作室尺寸

符合GB国标及ISO国际标准盐雾试验要求



SFT-T350

7" LCD彩色触摸显示屏



- 采用塑质精密喷嘴及锥形喷雾装置, 落雾均匀, 快速, 喷嘴使用寿命长, 不结晶
- 喷雾时间内部可控制, 无需外加时间继电器
- 通过流量计与高压阀调节盐水流量, 压缩空气压力, 以保证均匀的盐雾沉降量
- 采用手动加水系统, 水位不足自动补充功能, 确保试验不中断
- 自带USB接口, 可下载曲线, 历史数据

## 技术参数

先进型	型号	SFT-T350	SFT-U680	SFT-E305	SFT-S410
	测试条件	适用于NSS (中性), AASS (酸性), CASS (铜加速)试验			
基础型	型号	SFT-S210R	SFT-G550	SFT-L965	SFT-V125
	测试条件	仅适用于NSS (中性), AASS (酸性)试验			
工作室尺寸(W×H×D)mm		900x600x500	1200x850x500	1600x850x550	2000x950x600
工作室容积		270L	480L	740L	1440L
盐水箱容积		25L	90L	90L	120L
工作室温度		(NSS, AASS)试验温度: 35°C±1°C/(CASS)试验温度: 50°C±1°C			
饱和桶温度		(NSS, AASS)试验温度: 47°C±1°C/(CASS)试验温度: 63°C±1°C			
盐水温度		(NSS, AASS)试验温度: 35°C±1°C/(CASS)试验温度: 50°C±1°C			
加热方式		先进型: 热辐射加热/ 基础型: 蒸汽加热			
试验液		NSS: 纯水+氯化钠 (pH 6.5~7.2), AASS: 纯水+氯化钠+乙酸 (pH 3.0~3.3) CASS: 纯水+氯化钠+氯化铜( pH 3.0~3.3)			
压缩空气压力		2kg/cm <sup>2</sup>	6kg/cm <sup>2</sup>	6kg/cm <sup>2</sup>	6kg/cm <sup>2</sup>
功率		2kW	3kW	4kW	4.5kW
电源		AC 220V, 1Ø, 50HZ			
外箱尺寸(W×H×D)mm		1460x910x500	1900x1150x1500	2300x1150x1550	2700x1350x1600
重量(基础型)		108kg	485kg	585kg	760kg
重量(先进型)		105kg	385kg	480kg	580kg

## 标准配置

主机	1个
样品架	1组
氯化钠	2瓶
10L盐水调制桶	1个
80cm <sup>2</sup> 收集杯	2个
50ml玻璃量筒	2个

## 可选配置

玻璃喷嘴	SFT-S210R-NOZZLE
盐水过滤器	SFT-S210R-FILTER