

# 数显附着力测试仪 型号 SPT-AD21-Y



- 拉开法测试
- 便携式设计, 内置可充电锂电池, 无需外部电源, 适用于现场和实验室使用
- 标配USB接口, 可直接将存储的实验数据传输至电脑, 无需安装软件, 操作简单
- 符合GB/T 5210, ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1等标准要求
- 内部存储拉脱数据, 包括最大拉脱力、拉脱率、测试时间和拉脱镊子尺寸
- 内置实时时钟, 所有保存数据都有对应的实验日期时间等, 方便用户对实验数据进行汇总管理
- 不同规格的拉脱镊子, 可针对不同粘接强度的产品, 扩展了仪器功能和分辨率
- 无需转换表, 仪器自动按照拉脱单元尺寸计算拉脱力
- 液晶显示, 有MPa或psi两种单位



胶枪及胶水(标配)



Ø20mm镊子(标配)



切割器(标配) 适用于Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm镊子

## 技术参数

量程	0~20MPa
镊子直径	Ø20mm
分辨率	0.01Mpa(1psi)
精度	±1%满量程
拉脱强度	0.7~20MPa
电源	内置可充电锂电池, 并标配充电适配电源
主机尺寸	360x75x115mm
主机重量	3kg

## 标准配件

主机	1个
Ø20mm铝制镊子	20个
切割器	1个
充电器	1个
数据线	1根
胶枪	1个
3M胶水	1个

## 可选配件

名称	型号	规格
Ø10mm镊子	SPT-AD21-10	10个/包, 拉脱强度: 2.8~80Mpa
Ø14mm镊子	SPT-AD21-14	10个/包, 拉脱强度: 1.4~40Mpa
Ø20mm镊子	SPT-AD21-20	10个/包, 拉脱强度: 0.7~20Mpa
Ø50mm镊子	SPT-AD21-50*	10个/包, 拉脱强度: 0.4~3.5Mpa
切割器	SPT-AD21-CUTTER1	Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm镊子切割器
切割器	SPT-AD21-CUTTER2*	Ø50mm镊子切割器
套筒	SPT-AD21-SLEEVE*	Ø50mm镊子套筒
胶水	SPT-AD21-GLUE	3MDP420环氧胶黏剂/50ml

\*选配Ø50mm镊子需同时选配相应切割器与套筒