

漆膜冲击器 型号 THD-PF34

- 用于测试色漆、清漆或相关产品的干涂层在标准条件的经受落锤撞击产生变形时,抵抗其从底材上开裂或剥落能力
- 可快速更换冲头,模座及重锤,冲击凹槽不偏心,无需校准
- 符合GB/T 20624. 2-2006《色漆和清漆 快速变形(耐冲击性) 试验第2部分:落锤试验(小面积冲头)》,ISO 6272-2: 2002,ASTMD 2794等其他相关标准要求



技术参数

冲击高度	0-100cm (0-40 inch)
冲击高度分度值	1cm
冲击锤冲击深度	2.5cm
冲击锤质量	1000g (2个), 300g (1个), 2lb (2个)
冲头尺寸	Ø12.7mm (1/2 inch DIA), Ø15.9mm (5/8 inch DIA)
模座尺寸	Ø16.3mm



1000g主重锤



300g主重锤



2lb主重锤

标准配件

主机	1个
1000g主落重锤	1个
300g主落重锤	1个
2lb主落重锤	1个
1000g附加重锤	1个
2lb附加重锤	1个
Ø12.7mm冲头	1个
Ø15.9mm冲头	1个
Ø16.3mm模座	1个



1000g附加重锤



2lb附加重锤



Ø12.7mm冲头

可选配件

名称	型号	数量
底板*	THD-PF34-T	尺寸: 120×70×0.5mm 180片/箱



Ø15.9mm冲头



Ø16.3mm模座

* 可根据需求定制不同厚度,尺寸和处理方式的底板